

190	brides	4		0,40	7	2.	10,90
191	charnières	4	#	0,05	10	10	64,16
192	saucissons	4	-	0,07	10	2,5	19,47
193	Effices	2	#	5,10	6	6	2102
194	Liens de la platine	8	-	1,46	7	12	6,54
195	 platine talon	8		0,35	2,5	2,5	4,52
196	 platine	4		0,66	3,5	3,5	19,50
197	rebords	8		0,66	2,5	2,5	9,74
198	 de la charnière	8	#	0,085	8,5	8,5	59,15
199	 de la charnière	8	#	0,085	6,0	6,0	4,82
200	Liens pour saucissons	8		0,05	200	200	27,67
	brides pour saucissons	8		0,15	3,00	2,35	20,55
							84,77

Projet présenté par l'ingénieur en chef Maire le 6 août 1853, modifié le 3 mars 1856 : croquis de pièces dessinés sur l'avant-métré des travaux.

Référence du document reproduit :

- **AD79 ; 3 S 493. 1853-1884 : construction des ponts de la Croix des Marie.**
 Archives départementales des Deux-Sèvres ; 3 S 493. 1853-1884 : construction des ponts de la Croix des Marie.

IVR52_20218501488NUCA

Auteur de l'illustration : Yannis (reproduction) Suire

Date de prise de vue : 2021

(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée ;
 (c) Conseil départemental des Deux-Sèvres
 communication libre, reproduction soumise à autorisation